

PHILIPS

Lighting



Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προστιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [Power supply unit]
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος οπτικού συστήματος	110 [Beam angle 110°]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων
Καλώδιο	Cable 0.2 m without plug
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Σήμανση CE	CE mark
Περίοδος εγγύησης	5 years
Σταθερή φωτεινότητα	No

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	150
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	5,18 A
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Metal
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate aluminum coated
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό σπέρωσης	Χάλυβας
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Matte

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

Συνολικό μήκος	225 mm
Συνολικό πλάτος	225 mm
Συνολικό ύψος	45 mm
Συνολική διάμετρος	225 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	45 x 225 x 225 mm (1.8 x 8.9 x 8.9 in)

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 (πρόσοψη IP40)
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03 [0.3 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	2000 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	100,00 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Αρχική ισχύς εισόδου	20 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	No

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951432896900
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
EAN/UPC	8719514328969
Κωδικός παραγγελίας	32896900
Τοπικός κωδικός	DN065BL19D2084R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Αρ. υλικού (12NC)	929002664132
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,340 kg





Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



DN065B G3 LED20/840 19.5W D200 RD

Φωτομετρικά δεδομένα



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-GUL

Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-LDD

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

