

sas

q u a l i t a t

Προϊόν:

Δερματικά καλωδίων Πολυαμίδιο (Nylon 6/6)



Επώνυμο Brand
στην ετικέτα αναγνώρισης

Κωδικός προϊόντος

Τεμάχια συσκευασίας

Διαστάσεις προϊόντος
(Μήκος - Πλάτος)

Προδιαγραφές και πιστοποιητικά

Θερμοκρασία λειτουργίας

Σήμανση Barcode
(καταχωρημένο στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Barcode)



Συσκευασία 100 τεμ.

Χρώμα Λευκό	Χρώμα μαύρο	Μήκος L mm	Πλάτος W mm	Μεγ. Διαμ. mm	Αντοχή Kg
AK-KO-002	AK-KO-102	100	2,5	20	8
AK-KO-003	AK-KO-103	120	2,5	30	8
AK-KO-080	AK-KO-180	140	2,5	35	8
AK-KO-004	AK-KO-104	160	2,5	45	8
AK-KO-005	AK-KO-105	200	2,5	50	8

AK-KO-006	AK-KO-106	140	3,6	34	18
AK-KO-008	AK-KO-108	200	3,6	50	18
AK-KO-049	AK-KO-149	250	3,6	60	18
AK-KO-009	AK-KO-109	300	3,6	80	18
AK-KO-010	AK-KO-110	370	3,6	100	18

AK-KO-013	AK-KO-113	200	4,8	50	22
AK-KO-014	AK-KO-114	250	4,8	60	22
AK-KO-015	AK-KO-115	300	4,8	80	22
AK-KO-016	AK-KO-116	370	4,8	100	22
AK-KO-017	AK-KO-117	430	4,8	115	22

AK-KO-020	AK-KO-120	300	7,6	65	55
AK-KO-021	AK-KO-121	370	7,6	80	55
AK-KO-043	AK-KO-143	450	7,6	65	55
AK-KO-041	AK-KO-141	540	7,6	80	55

AK-KO-044	AK-KO-144	430	9,0	120	80
AK-KO-024	AK-KO-124	530	9,0	120	80
AK-KO-025	AK-KO-125	710	9,0	215	80
AK-KO-026	AK-KO-126	800	9,0	240	80
AK-KO-051	AK-KO-151	910	9,0	280	80
AK-KO-055	AK-KO-155	1200	9,0	380	80
AK-KO-018	AK-KO-118	1500	9,0	380	80

CE Απαραίτητο πιστοποιητικό για την κυκλοφορία του προϊόντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

UL Αμερικάνικο πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν

ISO 9001 Πιστοποιητικό σωστής λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής και τήρησης συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής

ISO 14001 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το περιβάλλον σύμφωνα με το οποίο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

ROHS Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με το οποίο το προϊόν δεν περιέχει απαγορευμένες χημικές ουσίες επικίνδυνες για τον χρήστη

OHSAS 18001 Πιστοποιητικό εργοστασίου σύμφωνα με το οποίο τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του εργατικού δυναμικού και σέβεται τις διεθνείς νομοθεσίες για αυτό

Nylon 6/6 Αγνή Πρώτη ύλη από εργοστάσια όπως BASF (Germany) Dupond(USA) χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού.

Halogen Free Ελεύθερο από χημικά στοιχεία αλογόνου που προκαλούν ασφυξία και δηλητηρίαση κατά την καύση του προϊόντος και απελευθέρωση των αερίων στο περιβάλλον

Προϊόν:

Ανοξείδωτα μεταλλικά δερματικά Stainless steel cable ties

Προτείνονται για εργασία σε

1. Πλοία / Σκάφη (Δε σκουριάζει)
2. Βιομηχανίες παραγωγής φαγητού όπου δεν επιτρέπεται η παρουσία βακτηριδίων / μύκητα / μικροβίων
3. Φαρμακοβιομηχανίες
4. Νοσοκομεία
5. Λατομεία

- Υλικό: 304, 316 ανοξείδωτο ατσάλι
- Θερμοκρασία χρήσης -80 έως +538 °C
- Διαθέσιμα επίσης και με επικάλυψη πλαστικού (nylon 11).





Συσκευασία 100 τεμ.

Κωδικός	Μήκος L mm	Πλάτος W mm	Αντοχή Kg
AK-KO-079	130	4,6	44
AK-KO-065	200	4,6	44
AK-KO-066	270	4,6	44
AK-KO-067	360	4,6	44
AK-KO-068	520	4,6	44
AK-KO-092	680	4,6	44
AK-KO-081	840	4,6	44
AK-KO-069	200	7,9	111
AK-KO-070	270	7,9	111
AK-KO-071	360	7,9	111
AK-KO-082	520	7,9	111
AK-KO-083	680	7,9	111

Διατίθεται και εξειδικευμένη πένσα σύσφιξης
και κοπής μεταλλικών δεματικών AK-EP-210