

# LEO PLUS LED - LCD

## 650-1500 VA

Η νέα σειρά UPS Tescom Line-Interactive με τεχνολογία προσομοίωσης ημιτονικής τάσης, είναι ικανή να προστατεύει διάφορες συσκευές ηλεκτρονικών. Περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο μικροεπεξεργαστή για βελτιωμένο έλεγχο και ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης της τάσης AVR, προσφέροντας μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια. Ο συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός τους τα καθιστά ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τα LEO PLUS UPS προστατεύουν συσκευές όπως H/Y, router modem, τηλεόραση, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τηλέφωνα, ταμειακές μηχανές και πολλές άλλες, από τις επικίνδυνες υπερτάσεις, βυθίσεις και διακοπές του δικτύου του ρεύματος.



### ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



SOUND



SECURITY



NETWORKING



PC & GAMING



POS & CASH REGISTER



TV

## LINE INTERACTIVE

*1 phase in / 1 phase out*

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τεχνολογία Line Interactive με Microprocessor controller
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD για παρακολούθηση λειτουργίας, κατάστασης μπαταριών και ρεύματος (LCD μοντέλα)
- Τεχνολογία ABM για αύξηση του χρόνου ζωής των συσσωρευτών
- Προστασία από Βραχυκύκλωμα και / fax
- Δωρεάν software παρακολούθησης, διαχείρισης, αυτόματης αποθήκευσης και κλεισίματος του υποστηριζόμενου εξοπλισμού (LCD Μοντέλα)
- Πρίζες: 2 x Schuko (650VA - 850VA) // 4 x Schuko (1000VA - 1500 VA)
- Φόρτιση των μπαταριών ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας
- Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας 50/60Hz
- Είναι ελαφρύ και συμπαγές
- Παρακολούθηση λειτουργίας, των μπαταριών και ρεύματος
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Αυτόματη Σταθεροποίηση Τάσης (AVR) για τη διόρθωση των βυθισμάτων και υπερτάσεων δίχως την χρήση της τροφοδοσίας των συσσωρευτών
- Προστασία της τηλεφωνικής γραμμής / modem (LCD μοντέλα)

# LEO PLUS LED - LCD

LINE INTERACTIVE

1 phase in / 1 phase out

650-1500 VA



| MODEL          |                                      | Leo Plus 650VA                                                                             | Leo Plus 850VA    | Leo Plus 1200VA   | Leo Plus 1500VA   |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacity       |                                      | 650VA / 390W                                                                               | 850VA / 480W      | 1200VA / 720W     | 1500VA / 900W     |
| INPUT          |                                      |                                                                                            |                   |                   |                   |
| Voltage        |                                      | 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional) |                   |                   |                   |
| Frequency      |                                      | 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)                                                            |                   |                   |                   |
| OUTPUT         |                                      |                                                                                            |                   |                   |                   |
| Voltage        |                                      | 100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10%                                     |                   |                   |                   |
| Frequency      |                                      | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)                                                             |                   |                   |                   |
| Waveform       |                                      | Mains mode: pure sine wave    Battery mode: simulated sine wave                            |                   |                   |                   |
| Transfer time  |                                      | Typical 2 ~ 7 ms, 10 ms max.                                                               |                   |                   |                   |
| BATTERIES      |                                      |                                                                                            |                   |                   |                   |
| DC voltage     |                                      | 12 V                                                                                       |                   | 24 V              |                   |
| Configuration  |                                      | 12 V / 7.0 Ah × 1                                                                          | 12 V / 8.0 Ah × 1 | 12 V / 7.0 Ah × 2 | 12 V / 8.0 Ah × 2 |
| Recharge time  |                                      | 6 ~ 8 h                                                                                    |                   |                   |                   |
| COMMUNICATIONS |                                      |                                                                                            |                   |                   |                   |
| USB (optional) |                                      | Supports Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7 / 8 / 10                |                   |                   |                   |
| OTHER SPECS    |                                      |                                                                                            |                   |                   |                   |
| Protections    |                                      | Short circuit - battery overcharge – overdischarge – overload - surge                      |                   |                   |                   |
| Humidity       |                                      | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing)                                                    |                   |                   |                   |
| Noise level    |                                      | ≤ 40 dB (1 m)                                                                              |                   |                   |                   |
| Plastic Case   | Net / Gross weight (kg)              | 4.2 / 4.6                                                                                  | 5.0 / 5.4         | 9.4 / 9.9         | 9.8 / 10.3        |
|                | Dimensions (W × D × H) (mm)          | 90 × 305 × 165                                                                             |                   | 115 × 320 × 220   |                   |
|                | Packaged dimensions (W × D × H) (mm) | 133 × 349 × 232                                                                            |                   | 161 × 369 × 290   |                   |
|                | Quantity / 20ft                      | 2300 pcs                                                                                   |                   | 1400 pcs          |                   |

\*All specifications are subject to change without notice.