



Fieldbus μονάδα ψηφιακών In/Out 4 20,4-28,8V DC



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109762343

SKU: 6ES7138-4FB04-0AB0

EAN CODE: 4025515081111

Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC	Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Με σφιγκτήρα βιδωτό/ελατηριώτο
Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	ATEX , Κατ. 3G	Ασφάλεια από έκρηξη για σκόνη	ATEX , Κατ. 3D
Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Απόδοση κατά EN ISO 13849-1	Επίπεδο ε
Τύπος τάσης εξόδου	DC	Πλάτος	30mm
Ύψος	81mm	Βάθος	52mm
Λειτουργίες ασφαλείας	NAI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI	Ρεύμα εξόδου	2A
Προστασία από βραχυκύκλ.έξοδοι	NAI	Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI
Σύνδ. Fieldbus ζεύκτη διαύλου	NAI	Εξάρτημα του συστήματος	NAI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	NAI	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI
Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI	Πρότυπο Bluetooth	OXI

Πρότυπο WLAN 802.11	OXI	Κύριος σύνδεσμος IO	OXI
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	OXI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	NAI
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	NAI	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI
Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	OXI	Τάση τροφοδοσίας DC	20,4-28,8V
Ψηφιακές έξοδοι ρυθμιζόμενες	NAI	GPRS	OXI
GSM	OXI	UMTS	OXI

Αναλυτική Περιγραφή

--