



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιδαπέδια βάση στήριξης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της σειράς Basic της CTC, είναι σχεδιασμένη για όλους τους τύπους φορτιστών της αγοράς. Πρωτοποριακό design, στιβαρή κατασκευή αλουμινίου, ηλεκτροστατική βαφή, καθώς επίσης και η custom παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στις καλύτερες και πιο δυναμικές λύσεις της αγοράς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	BASIC	BASIC + ΣΟΥΚΟ	BASIC LOGO	BASIC LOGO + ΣΟΥΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	761108	761128	761118	761138
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1	1
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ				
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	230V AC	230V AC
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	12V DC	12V DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	50Hz	50Hz
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ				
LOGO	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC , PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ , ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC , PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ , ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΥΓΡΑΣΙΑ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ	<2000μ	<2000μ	<2000μ	<2000μ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP44	IP44	IP44	IP44
ΓΕΝΙΚΑ				
ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm
ΧΡΩΜΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1500 Υ Χ 350Π Χ 100Β	1500 Υ Χ 350Π Χ 100Β	1500 Υ Χ 350Π Χ 100Β	1500 Υ Χ 350Π Χ 100Β
ΒΑΡΟΣ	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg