



PLC μονάδα CPU 85-264V AC 14DI 4DO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: MODICON

KAYKAS ID: 120033101

SKU: TM241CE24R

EAN CODE: 3606480648830

Τύπος	Συμπαγές	Τύπος τάσης τροφοδοσίας	AC
Τύπος μνήμης	RAM	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	Κανένα
Κατηγορία κατά EN 954-1	1	Πλάτος	150mm
Ύψος	90mm	Βάθος	95mm
Με οθόνη	OXI	Λειτουργίες ασφαλείας	OXI
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	14DI	Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4DO
Μέγεθος μνήμης	640KB	Μέγ.αριθμός κατευθ.αναλ.θυρών	114
Μέγ.αριθμός κατευθ.ψηφ.θυρών	264	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	2
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-422	2	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Δυνατότητα πρόσθετης μνήμης	NAI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI	Εφεδρεία	OXI
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI	Εξάρτημα του συστήματος	OXI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI

Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	OXI	Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	OXI
Τοποθέτηση σε τοίχο	NAI	Πρότυπο Bluetooth	OXI
Πρότυπο WLAN 802.11	OXI	Αριθμός εξόδων ρελέ	6
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	OXI
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	NAI	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	OXI
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	OXI	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	OXI
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	OXI	Τάση τροφοδοσίας AC 50 Hz	85-264V
Τάση τροφοδοσίας AC 60 Hz	85-264V	GPRS	OXI
GSM	OXI	UMTS	OXI

Αναλυτική Περιγραφή