


FG16R16-0,6/1 kV

Cca-s3,d1,a3



LIVELLO DI RISCHIO
/ LEVEL OF RISK



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

MARCHI / BRANDS

NORMATIVE / STANDARDS



- CEI UNEL 35318;
- CEI 20-13;
- CEI EN 50575:2014+A1:2016;
- CEI EN 50399
- CEI EN/IEC 60228;

- CEI EN/IEC 60332-1-2;

CONDIZIONI DI IMPIEGO

All'interno, in ambienti anche bagnati ed all'esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata.

I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d'incendio come da norma CEI 64-8/7 avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3.

Ulteriori istruzioni e avvertenze per l'uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.

USE AND INSTALLATION METHOD

For indoor and outdoor installation, also in wet locations; for fixed installation in surface mounted or on metallic structures; direct laying in earth permitted.

G16 cables are suitable for general applications in construction works subject to fire reaction requirements; for bundle installations with in places at high fire risk in accordance with the CEI 64-8/7 having reaction fire class Cca-s3, d1, a3.

Further informations and advices for the use of these cables are indicated in the CEI 20-67's Standard.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES

Conduttore / Conductor

(CEI EN/IEC 60228)

In rame rosso a corda flessibile, classe 5.

Flexible, plain copper wire, class 5.

Isolante / Insulation

Gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR), di qualità G16.

Ethylene propylene rubber (HEPR) compound, of type G16.

Colore dell'anima / Core Colour

Nero.

Black.

Riempitivo / Filler

Riempitivo termoplastico a ridotta emissione di gas corrosivi.

Thermoplastic filler with reduced emission of corrosive gases

Guaina / Sheath

PVC di qualità R16 a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi).

PVC type R16 with reduced emission of halogen (corrosive gases).

Colore Guaina / Color Sheath

Grigio.

Grey.

Marcatura / Marking

Marcatura continua sulla guaina:

« ICEL oppure LOMBARDA FG16R16-0,6/1 kV sezione nominale IEMMEQU EFP ECOGAMMA data di fabbricazione Made in Italy Cca-s3,d1,a3 ».

- Marcatura metrica progressiva.

- All'interno il filetto distintivo IEMMEQU.

Continuous marking on the sheath:

« ICEL or LOMBARDA FG16R16-0,6/1 kV nominal cross section IEMMEQU EFP ECOGAMMA production date Made in Italy Cca-s3,d1,a3 ».

- Inside the IEMMEQU distinctive thread.

- Progressive metric marking.

CARATTERISTICHE / PROPERTIES



Tensione / Voltage

$U_o/U = 600/1000$ V c.a. / a.c.

$U_o/U = 1000/1800$ V c.c. / d.c.

$U_m = 1200/1800$ V c.a. / a.c.



Trazione di posa / Tensile

5 Kg/mm²



Raggio min. di curvatura / Radius

4 x ϕ_e .



Ridotta emissione di gas corrosivi

Reduced emission of corrosive gases

Temperature / Temperatures



Min. Posa / Min. Installation



Min. esercizio / Min. Operating

Senza sollecitazioni meccaniche / Without mechanical shocks



Esercizio sul conduttore / Max. Operating on the conductor



Cortocircuito / Max. Short circuit

DIRETTIVE EUROPEE / EUROPEAN DIRECTIVES

2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/UE (RoHS II) ; 2015/863/UE (RoHS III); 305/2011 UE.



Sezione nominale	Ø MAX. fili conduttore	Spessore medio isolante	Ø indicativo anime	Spessore medio guaina	Ø esterno	Peso indicativo	Resistenza elettrica max. (20°C)
Conductor cross-sections	MAX. Ø conductor wires	Average insulation thickness	Indicative core Ø	Average sheath thickness	Ex.diameter	Approx. Cable weight	Max. electrical resistance (20° C)
	mm	mm	mm	mm	MAX mm	g/m	ohm/km
1 conduttore x mm ² / 1 core x mm ²							
1,5	0,26	0,7	2,9	1,4	8,2	79	13,3
2,5	0,26	0,7	3,4	1,4	8,7	94	7,98
4	0,31	0,7	3,9	1,4	9,3	112	4,95
6	0,31	0,7	4,4	1,4	9,9	139	3,30
10	0,41	0,7	5,3	1,4	10,9	188	1,91
16	0,41	0,7	6,4	1,4	11,4	227	1,21
25	0,41	0,9	8,2	1,4	13,2	331	0,780
35	0,41	0,9	9,5	1,4	14,6	425	0,554
50	0,41	1,0	11,2	1,4	16,4	579	0,386
70	0,51	1,1	13,2	1,4	18,3	784	0,272
95	0,51	1,1	14,7	1,5	20,4	989	0,206
120	0,51	1,2	16,6	1,5	22,4	1250	0,161
150	0,51	1,4	18,6	1,6	24,8	1540	0,129
185	0,51	1,6	20,7	1,7	27,2	1890	0,106
240	0,51	1,7	23,5	1,8	30,4	2410	0,0801
300	0,51	1,8	26,1	1,8	33,0	3030	0,0641
400	0,51	2,0	29,8	2,0	37,7	4020	0,0486

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono da intendersi come nominali.
If not specified, all the values indicated in the product are to be considered as nominal.