

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 διακόπτης διαρροής iID 2P 40A 30MA τύπου B-Si

A9Z61240

Κύρια

Σειρά	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iID
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Residual current circuit breaker (RCCB)
Σύντομο όνομα συσκευής	iID
Εφαρμογή συσκευής	Photovoltaic Lift
Περιγραφή πόλων	2Π
Θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	40 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Type B-SI (Super Immunised)
Σήματα ποιότητας	VDE NF IMQ KEMA

Συμπληρωματικό

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση Group incomer
Συχνότητα δικτύου	50 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC 50 Hz
Ονομαστική ικανότητα διακοπής & αποκατάστα	Idm 1500 A Im 1500 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος	Rtd cond short-cct current 110 kA
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο

Τοπική σηματοδότηση	Τοπική ένδειξη 16ON/OFF ένδειξη για παρουσία τάσης: Τοπική ένδειξη 16LED (πράσινο) Τοπική ένδειξη 16ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	8
Ύψος	88 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	79 mm
Βάρος προϊόντος	350 g
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 2115000 cycles
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδαριά
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Διπλός ακροδέκτης πρόσοψη1...35 mm² άκαμπτο Διπλός ακροδέκτης πρόσοψη1...25 mm² εύκαμπτο Διπλός ακροδέκτης πρόσοψη1...25 mm² εύκαμπτο με κος Διπλός ακροδέκτης back1...25 mm² άκαμπτο Διπλός ακροδέκτης back1...16 mm² εύκαμπτο Διπλός ακροδέκτης back1...16 mm² εύκαμπτο με κος
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	Μήκος απογύμνωσης καλωδίου 214 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης	Ροπή σύσφιξης 53,5 N.mΡοπή σύσφιξης 5πάνω ή κάτω

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	CCC KC
Βαθμός προστασίας IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK	IK05
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Κατηγορία υπέρτασης	IV
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 μs, 3 kA συμμόρφωση με EN/IEC 61008-1
Υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,9 cm
Package 1 Weight	363,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,242 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)