

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 διακόπτης διαρροής iLD 4P 80A 30mA A

A9R21480

Κύρια

Σειρά	Acti9
Όνομα προϊόντος	Acti9 iLD
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Residual current circuit breaker (RCCB)
Σύντομο όνομα συσκευής	iLD
Περιγραφή πόλων	4Π
Θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	80 A
Τύπος δικτύου	AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
Χρονοκαυστέρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος A

Συμπληρωματικό

Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	380...415 V AC 50/60 Hz
Τεχνολογία αφόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
Ονομαστική ικανότητα διακοπής & αποκατάστα	Idm 1500 A Im 1500 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος	Rtd cond short-cct current 110 kA
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
Δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τύπος ελέγχου	Χειριστήριο
Τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	8

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Ύψος	91 mm
Πλάτος	72 mm
Βάθος	73,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,37 kg
Χρώμα	Χρώμα 1 λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 21AC-1: Ηλεκτρική αντοχή 2110000 cycles
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδαριά
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1...35 mm² άκαμπτο Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1...25 mm² εύκαμπτο Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1...25 mm² εύκαμπτο με κος
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	Μήκος απογύμνωσης καλωδίου 214 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης	Ροπή σύσφιξης 53,5 N.mΡοπή σύσφιξης 5πάνω ή κάτω

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 61008-1
Βαθμός προστασίας IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) conforming to IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 µs, 250 A συμμόρφωση με EN/IEC 61008-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	414,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,628 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.

Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Nai
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)