



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ

2873

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογηση	

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου	100 mA
---------------	--------

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με επιπλέον ασφάλεια, προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	20...500 VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	~ 5 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα	4 mm
----------------	------

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

CFL	3...100 W
-----	-----------

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V	3...100 W
-----------------------------------	-----------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	20...500 W
--	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	επαγωγικό
- Με τερματικό φορτίου	
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Ρυθμίσεις

- προγραμματιζόμενη βασική φωτεινότητα	
--	--

Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές	
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5...45 °C
---------------------------	-----------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού
Σειρά	Έλεγχος φωτισμού, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Δυνατότητα αλλαγής της ασφάλειας χωρίς την αφαίρεση του καλύμματος.
---------------------	---