



Accordia SC TU

Καλώδια Συναγερμού Αθωράκιστα

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Αγωγοί από
επικασσιτερωμένο καθαρό
χαλκό

Αντίσταση αγωγών σήματος
< 100 Ohm/km

Αθωράκιστο

Βασίζεται σε BS 4737-3.30,
Type 2

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα

Βασισμένο σε BS 4737-3.30, Type 2
EN 60228
EN 50575
Eca
1002696
ναι

CPR Class
DOP
ROHS II

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αριθμός Αγωγών
Κατασκευή Αγωγών
Μόνωση Αγωγών
Συστροφή
Κωδικοποίηση

4, 6, 8 ή 12
Επικασσιτερωμένος καθαρός χαλκός
PVC
Αγωγοί συνεστραμμένοι
Διαφορετικά χρώματα, μη
επαναλαμβανόμενα
Ναι
PVC λευκό

Νήμα Απόσχισης
Εξωτερική επένδυση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC
Μέγιστη τάση λειτουργίας

<100,0 Ohm/km (<95,0 Ohm/km typical)
50 V

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας
Συσκευασία

-10 C έως +70 C
5x100m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Accordia SC TU

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Αγωγών	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
4	3,40
6	3,90
8	4,20
12	5,00

 Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.