

**ΡΥΘ.ΣΤΡΟΦ.3Φ 0,55KW MODBUS RTU ΦΙΛ ΒΟΡ****ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** SIEMENS**ΤΥΠΟΣ:** SINAMICS V20**ΚΑΥΚΑΣ ID:** 109762507**SKU:** 6SL3210-5BE15-5CV0**EAN CODE:** 6940408102613

Infosheet

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	3	Πλάτος (mm)	90mm
Ύψος (mm)	150mm	Βάθος (mm)	145,5mm
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	1
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI
Με σύνδεση PC	OXI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τάση δικτύου	380-480V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	NAI	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	OXI
Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI	Οικιακή/ εμπορικής εφαρμογής	OXI
Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	550Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	0,55kW
Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	0,55kW	Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	0,55kW
Συμμ.καθαρή ανοχή έντασης	15%	Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%

Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ
Υποστήριξη πρωτοκ. PROFI-safe	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ
Μέγιστη Τάση Εξόδου	240V	Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου I2N	11A

Αναλυτική Περιγραφή