

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Βάση μπουτονιέρας με ενδεικτική λυχνία LED Ø22 230..240 V - λευκό

ZALVM1

Κύρια

Σειρά προϊόντος	Harmony XAL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φωτιζόμενο στοιχείο
Σύντομο όνομα συσκευής	ZALV
Προορισμός προϊόντος	Για XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Τοποθέτηση μπλοκ	Πίσω στήριξη
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	5
Χρώμα πηγής φωτός	Λευκό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230...240 V AC

Συμπληρωματικό

Τρόπος συναρμολόγησης	Για συναρμολόγηση από πελάτη
Βάρος προϊόντος	0,015 kg
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, <= 2 x 1.5 mm ² με ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, >= 1 x 0.22 mm ² χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
Ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με EN 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας	Σταυρωτή συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι Σταυρωτή συμβατό με rozidriv No 1 κατσαβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
Τύπος σηματοδότησης	Σταθερή
Πηγή φωτεινότητας	Universal LED
Όρια τάσης τροφοδοσίας	195...264 V AC
Κατανάλωση ρεύματος	14 mA
Διάρκεια ζωής	100000 h at rated τάση and 25 °C
Αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-5-1
Τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Απευθείας
Βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
Κωδικός σύνθεσης επαφών	MR1 PR1

Περιβάλλον

Διεργασία προστασίας	TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-40...70 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UL listed CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	5 gn (f= 12...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση	30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27 50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27
Αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 kV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία B συμμόρφωση με IEC 55011

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	10,500 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	5,500 cm
Package 2 Length	5,500 cm
Package 2 Weight	59,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,972 kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)