

**ΡΥΘΜ.ΣΤΡΟΦΩΝ 3Φ 1,5KW MODBUS RTU &ΦΙΛΤΡΟ****ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:** SIEMENS**ΤΥΠΟΣ:** SINAMICS G120C**ΚΑΥΚΑΣ ID:** 109762528**SKU:** 6SL3210-1KE14-3AB2**EAN CODE:** 4042948668818

Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz	Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας
Αριθμός εξόδων φάσεων	3	Αριθμός εισόδου φάσεων	3
Πλάτος (mm)	73mm	Ύψος (mm)	173mm
Βάθος (mm)	155mm	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-232	1	Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1
Αριθμός διεπαφών σειριακού TTY	1	Αριθμός διεπαφών υλικού USB	1
Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	6	Με οπτική διεπαφή	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI	Για πρωτόκολλο ASI	OXI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Με σύνδεση PC	NAI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Τάση δικτύου	380-480V	Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI
Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	NAI	Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI
Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	OXI	Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	550Hz
Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	1,1kW	Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	1,5kW
Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	1,1kW	Συμμ.καθαρή ανοχή έντασης	20%

Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

--