

Aqara Ενδιάμεσος Διακόπτης T1 (Με Ουδέτερο)

Ο ενδιάμεσος διακόπτης Aqara T1 (Με Ουδέτερο) είναι ένα αντίστροφος ελεγκτής που βασίζεται στο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας Zigbee 3.0, ο οποίος μπορεί να ελέγχει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού, του ανεμιστήρα και άλλων συσκευών. Με το Aqara Hub, μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής, χρονοδιακόπτη, ανίχνευση ισχύος, στατιστικές κατανάλωσης ισχύος κ.α. και να συνδυαστεί με άλλες έξυπνες συσκευές για να δημιουργήσει περισσότερες έξυπνες σκηνές.

- **Παρακολούθηση Ισχύος:** Ελέγξτε αναφορές κατανάλωσης ισχύος και στατιστικές χρήσης για να παρακολουθείτε την απόδοση των ηλεκτρικών σας συσκευών.
- **Πρωτόκολλο Zigbee 3.0:** Απολαύστε τα οφέλη της ταχύτερης, πιο σταθερής και ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού.
- **Μικρό Μέγεθος:** Ταιριάζει σχεδόν σε οποιαδήποτε κούτα τοίχου και μπορεί να συνδεθεί στο υπάρχον διακόπτη ή πρίζα τοίχου σας.
- **Υποστήριξη Διπλού Διακόπτη:** Μπορεί να συνδεθεί στους υπάρχοντες διπλούς διακόπτες σας και να τους μετατρέψει σε έξυπνους.
- **Λειτουργία Μνήμης Απενεργοποίησης:** Μπορείτε να διαμορφώσετε αν θέλετε τα φώτα να ανάβουν αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος.
- **Προηγμένη Προστασία:** Με προστασία από υπερθέρμανση και υπερφόρτωση, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το σπίτι σας είναι ασφαλές και προστατευμένο.
- **Χρονοδιακόπτες και Ελέγχος από Απόσταση:** Προγραμματίστε τη χρήση των ηλεκτρικών σας συσκευών, ελέγξτε την κατάστασή τους και ελέγξτε τις από απόσταση.
- **Πλήρης Συμβατότητα:** Υποστηρίζει τις πιο δημοφιλείς φωνητικές βοηθούς και οικοσυστήματα.

Προδιαγραφές:

Μοντέλο Προϊόντος: SSM-U01

Διαστάσεις Προϊόντος: 42.9×40×19.9 χιλιοστά

Χρώμα Προϊόντος: Λευκό

Καθαρό Βάρος (kg): 0.03

Μεικτό Βάρος (kg): 0.05

Είσοδος Ισχύος: 100-250VAC, 50/60Hz, μ

Είσοδος Ρεύματος: ΜΕΓ. 10A (αντίσταση φορτίου)

Βαθμονομημένο Φορτίο: Ελάχ. 3W, Μέγ. 2500W (αντίσταση φορτίου), μ Παρακαλώ να μην υπερφορτώνετε. (Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο ασφαλειοδιακόπτης 10A προστασίας υπερφόρτωσης στην πρόσοψη αυτού του προϊόντος λειτουργεί κανονικά πριν από την ενεργοποίηση)

Ασύρματη Σύνδεση: Zigbee 3.0

Πρότυπο Ασύρματης Σύνδεσης: IEEE 802.15.4

Ασύρματη Συχνότητα: 2.4GHz (2400 ~ 2483.5MHz)

Ευαισθησία Δέκτη: -102dBm

Αποτελεσματική Επικοινωνιακή Απόσταση: 30μ (εσωτερικού χώρου)

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C~ 35°C

Υγρασία Λειτουργίας: 5% ~ 95% RH, μη συμπύκνωση

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10°C~ 50°C

Aqara Single Switch Module T1 (With Neutral)

The Aqara Single Switch Module T1 (With Neutral) is a relay control module based on Zigbee 3.0 wireless communication protocol, which can control the on/off status of the light, fan, and other devices. With the Aqara Hub, it can realize the remote control through the app, timing control, power detection, power consumption statistics, etc., and can match other smart devices to realize more smart scenes.

- **Power Monitoring:** Check power consumption reports and usage statistics to track the efficiency of your electrical appliances.
- **Zigbee 3.0 Protocol:** Enjoy the benefits of the fastest, most stable, and energy-efficient smart home technology.
- **Compact Size:** Fits almost any wall box and can be connected to your existing wall switch or outlet.
- **2-Way Switch Support:** Can be connected to your existing 2-way switches and make them smart.
- **Power Off Memory:** You will be able to configure if you need the lights to turn on automatically after a power outage.
- **Advanced Protection:** With overheat and overload protection, you can be sure your home is safe and secure.
- **Timers and Remote Control:** Schedule the usage of your electric appliances, check the status, and control them remotely.
- **All-Round Compatibility:** Supports most popular voice assistants and ecosystems.

Specifications:

Product Model: SSM-U01

Product Dimensions: 42.9×40×19.9 mm

Product Color: White

Net Weight (kg): 0.03

Gross Weight (kg): 0.05

Input Power: 100-250VAC, 50/60Hz, μ

Input Current: MAX 10A (resistive load)

Rated Load: Min 3W, Max 2500W (resistive load), μ Please do not overload it. (Please make sure that the 10A over-current protection circuit breaker on the front end of this product works normally before it powers on)

Wireless Connection: Zigbee 3.0

Wireless Standard: IEEE 802.15.4

Wireless Frequency: 2.4GHz (2400~2483.5MHz)

Receiver Sensitivity: -102dBm

Effective Communication Distance: 30m (indoors)

Operating Temperature: 0°C~ 35°C

Operating Humidity: 5% ~ 95% RH, non-condensing

Storage Temperature: -10°C~ 50°C