



CPU S7-1200 1217C DC/DC/DC 14DI/10DO/2AI



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SIEMENS

ΤΥΠΟΣ: SIMATIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 109621855

SKU: 6ES7217-1AG40-0XB0

EAN CODE: 4025515082033

Τύπος	Συμπαγές	Τύπος τάσης τροφοδοσίας	DC
Τύπος μνήμης	RAM	Ασφάλεια έκρηξης φυσ. αερίου	ATEX , Κατ. 3G
Πλάτος (mm)	150mm	Ύψος (mm)	100mm
Βάθος (mm)	75mm	Με οθόνη	OXI
Λειτουργίες ασφαλείας	OXI	Αριθμός ψηφιακών εισόδων	14DI
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	10DO	Αριθμός αναλογικών εισόδων	2
Αριθμός αναλογικών εξόδων	2	Μέγεθος μνήμης	1150KB
Για πρωτόκολλο LON	OXI	Αριθμός διεπαφών βιομ.Ethernet	2
Με οπτική διεπαφή	OXI	Δυνατότητα πρόσθετης μνήμης	OXI
Για πρωτόκολλο TCP/IP	NAI	Για πρωτόκολλο ASI	NAI
Για πρωτόκολλο PROFIBUS	NAI	Για πρωτόκολλο CAN	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI	Για πρωτόκολλο KNX	OXI
Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI	Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI
Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI	Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI
Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	NAI	Εφεδρεία	OXI
Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα	NAI	Εξάρτημα του συστήματος	NAI
Επιπρόσθετη λειτουργία (ia)	OXI	Επιπρόσθετη λειτουργίας (ib)	OXI
Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI
Αριθμός διεπαφών PROFINET	1	Ενσωμάτωσης σε μπροστινό μέρος	NAI

Συναρμολόγηση σε ικρίωμα	ΝΑΙ	Τοποθέτηση σε τοίχο	ΝΑΙ
Πρότυπο Bluetooth	ΟΧΙ	Πρότυπο WLAN 802.11	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΝΑΙ	Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ
Τάση τροφοδοσίας DC	20,4-28,8V	GPRS	ΟΧΙ
GSM	ΟΧΙ	UMTS	ΟΧΙ

Αναλυτική Περιγραφή